

Przedmiar robót

Obiekt	Rewitalizacja obszaru przy ul. Parkowej i J. Grodzińskiego
Lokalizacja	ul. Parkowa i J Grodzińskiego Sejny
Zamawiający	Miasto Sejny, ul. J. Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny

Tabela przedmiaru robót

Rewitalizacja obszaru przy ul. Parkowej i J. Grodzińskiego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
I Zagospodarowanie terenu					
1	KNR 2-31 0813/01		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej	m	6
		6		m	6
			razem	m	6
2	KNR 2-31 0815/01		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej	m2	40,28
		40,28		m2	40,28
			razem	m2	40,28
3	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,014
		40,28*0,05		m3	2,014
			razem	m3	2,014
4	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 5x)		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	2,014
5	Kalkulacja indywidualna		Opłata za składowanie i utylizację gruzu	m3	2,014
6	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	2.790,09
		2790,09		m2	113,05
		113,05		m2	2.903,14
			razem	m2	2.903,14
7	KNR 2-31 0101/02		Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm	m2	2.903,14
8	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	2.903,14
9	KNR 2-31 0407/03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	230
		20,4+12,5+3,8+4*2+5,4+5,9+87*2		m	113,6
		23+17,7+12,3+20,7+19,7+17,2+3		m	50,44
		2*3,14*10,5-2*3-9,5		m	170,4
		56,7*2+28,5*2		m	61
		30,5*2		m	121,8
		103-3+14,8+7		m	31
		4,2+19,7+7,1		m	156,1
		65,6+53,9+33,6+3		m	119,2
		2,7+1,6+2,1+15,5+16+36,7+44,6		m	416,6
		100+16,3+32,6+66,6+51,4+30,6+7,6+19,2+17,1+36,7+38,5		m	46,472
		1,5*2+2*3,14*7,4-3		m	90,36
		2+0,3+2*3,14*9-3+2*3,14*5,5		m	1.606,972
			razem	m	1.606,972
10	KNR 2-31 0104/03		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie	m2	2.903,14
11	KNR 2-31 0104/04 (dopłata 5x)		Warstwa odsączająca na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m2	2.903,14
12	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	2.903,14
13	KNR 2-31 0114/08 (potrącenie 4x)		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	2.903,14
14	Kalkulacja indywidualna		Mineralno-epoksydowa nawierzchnia wodoprzepuszczalna EKOWAY gr. 2,5cm	m2	2.790,09
		2790,09		m2	2.790,09
			razem	m2	2.790,09
15	KNR 2-31 0201/01		Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm z gruntem rodzimym piaszczystym	m2	113,05
16	KNR 1 0220/04		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	744,716
		1063,88*0,7		m3	744,716
			razem	m3	744,716
17	KNR 2-01 0510/01		Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	20.195,28
		20195,28		m2	20.195,28
			razem	m2	20.195,28

Tabela przedmiaru robót

Rewitalizacja obszaru przy ul. Parkowej i J. Grodzińskiego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 2-21 0320/01		Sadzenie drzew i krzewów starszych liściastych i iglastych w gruncie kategorii III z bryłą korzeniową o średnicy 1,2m bez zaprawy dołów	szt	43
			2 Namiot sferyczny membranowy		
19	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	490
20	KNR 2-31 0103/02		Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	490
21	KNR 2-31 0105/03		Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	490
22	KNR 2-31 0105/04 (dopłata 17x)		Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie – za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	490
23	Kalkulacja indywidualna		Namiot sferyczny membranowy - konstrukcja kulista o pow. 515m², konstrukcja stalowa ocynkowana i lakierowana pokryta białą membraną PVC 3-warstwową typu OPAK, transparentną w części frontowej zgodnie z P. T.	kpl	1
24	Kalkulacja indywidualna		Podłoga oparta na ruszcie stalowym w sposób stały łącząca się z konstrukcją namiotu. Poszycie podłogi z wodoodpornej sklejki z warstwą antypoślizgową zgodnie z P. T.	kpl	1
			3 Toalety publiczne		
25	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	17,28
			3,6*2,4*2	m2	17,28
			razem	m2	17,28
26	KNR 2-31 0103/02		Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	17,28
27	KNR 2-31 0105/03		Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	17,28
28	Kalkulacja indywidualna		Toalety wykonane na zamówienie, wandaloodporna, ekologiczna, model toalety z odlewu kompozytowego o wysokich parametrach izolacyjnych. Toaleta składa się z dwóch stanowisk w tym jedno dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz przystosowane do przewijania niemowląt oraz pomieszczenia technicznego. Toalety wyposażone w podgrzewacz wody, suszarkę do rąk, ogrzewanie podłogowe, grzejnik konwektorowy, oświetlenie pomieszczeń publicznych i pomieszczenia technicznego, oświetlenie zewnętrzne i wentylator o wymiarach 3,6x2,4m, zgodnie z P. T.	kpl	2
			4 Elementy małej architektury		
29	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż ławek klasycznych wraz z zabetonowaniem elementów kotwiących - zgodnie z P. T.	szt	9
30	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż siedziska heksagonalnego połówka wraz z zabetonowaniem elementów kotwiących - zgodnie z P. T.	szt	16
31	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż siedzisk betonowych zółwi pancerzy małych - zgodnie z P. T.	szt	13
32	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż siedzisk betonowych zółwi pancerzy średnich - zgodnie z P. T.	szt	7
33	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż siedzisk betonowych zółwi pancerzy dużych - zgodnie z P. T.	szt	5
34	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż siedzisk betonowych - zgodnie z P. T.	szt	56
35	Kalkulacja indywidualna		Dostawa i montaż koszy - zgodnie z P. T.	szt	11
36	KNR-W 2-02r03 1804/07		Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5m na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych o wymiarach 16x12x255cm obetonowanych - analogia - ogrodzenie panelowe ażurowe zgodnie z P. T.	m	60
37	KNR-W 2-02r03 1804/07		Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5m na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych o wymiarach 16x12x255cm obetonowanych - analogia - ogrodzenie panelowe pełne zgodnie z P. T.	m	76

Spis działów przedmiaru robót

Rewitalizacja obszaru przy ul. Parkowej i J. Grodzińskiego

Nr	Opis	Wartość
1	Zagospodarowanie terenu	
2	Namiot sferyczny membranowy	
3	Toalety publiczne	
4	Elementy małej architektury	