
istn. kabel telefon. ø20 Rz=130.48
proj. wod. ø40 Rz=130.00 w1- 21
proj. wod. ø40 Rz=130.48 w1- 23
proj. wod. ø40 Rz=131.15 w1- 25
proj. wod. ø40 Rz=132.95 w1- 27
istn. kabel energ. NN. ø50 Rz=132.80
proj. wod. ø50 Rz=132.80 w1- 29
proj. wod. ø40 RGT=132.80 w1- 210
istn. kabel telefon. ø20 Rz=133.62
proj. wod. ø40 Rz=135.90 w1- 216
istn. kabel telefon. ø20 Rz=134.20
proj. wod. ø110 Rz=130.00 w1- 1
istn. kabel energ. NN. ø100 Rz=130.51
proj. wod. ø110 Rz=132.84 w1- 2
Rzędna terenu istniejącego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału [m]
Odległości [m]
Średnice, materiał
Spadek
Długość trasy [m]
120.00
Pipelife Pragma/PP- ø400 D400 wlaz żelazny z kleszczami D 400
Pipelife PRO ø425 PVC D400 wlaz żelazny z kleszczami 425
Pipelife PRO ø630 PVC D400 Pierlic.bet. wlaz żel. tel PE, uszcz.do tel. i ory trzon.
20,98
13,49
26,45
26,10
22,37
19,12
17,17
29,43
26,85
8,84
29,17
25,89
42,76
7,89
30,24
7,78
11,35
PVC_T 200×5,9
PVC_SL_T 200×5,9
3,3 %
3,7 %
2,2 %
3,4 %
1,7 %
1,0 %
0,6 %
0,5 %
0,6 %
0,2 %
0,6 %
2,3 %
1,4 %
12,7 %
2,3 %
3,5 %
0,7 %
0,00
20,98
34,47
60,92
87,02
109,49
128,53
145,69
175,12
201,98
210,82
239,98
265,88
308,64
316,53
346,77
7,78
11,35
pp
S1
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S13
S14
S15
S17
S18
S2
S12

| | | |